



راهندهای الکترو هیدرولیک میله ای

www.DigiDsc.com

02144929013

09123036082

FAAC

Simply automatic.

راهبند های کنترل تردد



B680



راهبند الکترو هیدرولیک هایپرید (مجهز به موتور Brushless ۲۴ ولت)
طول میله ۲/۳۰ تا ۸/۳۰ متر
تعداد تردد نامحدود
بی نیاز از سرویس و نگهداری، تست شده تا ۲/۰۰۰/۰۰۰ تردد
مدت زمان باز شدن ۲ الی ۶ ثانیه
مجهز به اینکودر، تشخیص خودکار برخورد با مانع
امکان نصب مفصل تاشونده تا ۴ متر و فنس زیر میله تا ۷/۵ متر
، میله گرد به همراه LED ضد سرقت
مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور
ایده آل برای مکانهای پر تردد
مجهز به باتری Backup



620



پرسرعت ترین راهبند الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت
حداکثر طول میله ۲/۸ متر
تعداد تردد نامحدود
مدت زمان باز شدن ۰/۸ ثانیه
مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور
ایده آل برای مکانهای پر تردد مانند عوارضی ها

www.DigiDsc.com
02144929013
09123036082



615



راهبند الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت
حداکثر طول میله ۵ متر
تعداد تردد ۴۰ مرتبه در ساعت
مدت زمان باز شدن ۵ ثانیه
امکان نصب مفصل تاشونده تا ۴ متر
ایده آل برای مکانهایی با تردد متوسط



640



راهبند الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت
حداکثر طول میله ۷ متر
تعداد تردد نامحدود
مدت زمان باز شدن ۶ ثانیه
مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور
ایده آل برای مکانهای پر تردد

* کلیه راهبند ها قابلیت اتصال به انواع تجهیزات کنترل تردد (دوربین تشخیص پلاک، تگ، کارتخوان و...) دارد.