




درب‌های اتوماتیک شیشه‌ای

۰۲۱-۴۴۹۲۹۰۱۳
۰۹۱۲-۳۰۳۶۰۸۲



TH-5



- مدل TH5 با استفاده از موتور Brushless کار کرد بدون محدودیت حرکت همراه با عمر طولانی را دارا می باشد .
- همچنین با تغییر در نوع مقطع ریل این سیستمها کار کرد بسیار بی صدا و نرم را دارند .
- این سیستمها دارای استاندارد روز اروپا می باشند .
- قابلیت های TH3 را دارا می باشد .

قابلیت ها :

- نصب کلید ۶ حالت که حالت های ذیل را به کاربر ارائه می دهد:

- ۱- حالت باز ، ۲- حالت نیمه باز ، ۳- فقط خروج ، ۴- فقط ورود ، ۵- قفل ، ۶- اتوماتیک

- حمل لنگه های درب تا وزن kg ۱۵۰

- نصب سیستم امنیتی هشدار دهنده هنگام ورود افراد

- نصب ریموت همراه با چهار حالت: ۱- باز دائم ،

۲- یکبار باز ، ۳- قفل ، ۴- نیمه باز

- اتصال به هر گونه وسیله کنترل کننده امنیتی

یا ساده، دستگاه کارت خوان، دستگاه اثرازنگاشت (Access Control)

- نصب باطری Backup و استاپلایزر

- دستی شدن سیستم در مواقع اضطراری


۰۲۱-۴۴۹۲۹۰۱۳

۰۹۱۲-۳۰۳۶۰۸۲


دو درب	تک درب	مدل
TH-5	TH-5	نوع
۲ درب x ۹۰ کیلوگرم	۱۶۰ کیلوگرم	وزن درب
۵۰۰ ~ ۲۵۰۰ میلی متر	۵۰۰ ~ ۲۵۰۰ میلی متر	عرض درب
DC24V 75W	Brushless	نوع موتور
MICRO CONTROLLER		نوع میکرو کنترل
75W		قدرت موتور
AC100V ~ 240V		ولتاژ
-20C ~ +50C		درجه حرارت محیط
۶۰۰ میلی متر بر ثانیه	۵۵۰ میلی متر بر ثانیه	سرعت حرکت
۰ ~ ۲ ثانیه		زمان حرکت
نیمه باز و تمام باز		حالت باز شدن



میکرو کنترل



هنگر



موتور



ترمینال

TH-3

۰۲۱-۴۴۹۲۹۰۱۳
۰۹۱۲-۳۰۳۶۰۸۲



- از مشخصات بارز این دربها جلوگیری از پرتاب حرارت است که از حدر رفتن سرمایش در تابستان و گرمایش در زمستان جلوگیری می‌کند.
- دارای غلتک با عمر بالا و عملکرد بی‌صدای.
- موتورهای Brushless (بدون نیاز به ذغال) در هسته موتور کار کرد بسیار روان و بدون محدودیت حرکت را دارا می‌باشد.
- دارای ریل آلومینیوم ضد سایش و فرسایش

قابلیت‌ها :

- نصب کلید ۶ حالته که حالت‌های ذیل را به کاربر ارائه می‌دهد:
- ۱- حالت باز ، ۲- حالت نیمه باز ، ۳- فقط خروج ، ۴- فقط ورود ، ۵- قفل ، ۶- اتوماتیک
- حمل لنگه‌های درب تا وزن ۱۵۰ kg
- نصب سیستم امنیتی هشدار دهنده هنگام ورود افراد
- نصب ریموت همراه با چهار حالت: ۱- باز دائم ، ۲- یکبار باز ، ۳- قفل ، ۴- نیمه باز
- اتصال به هر گونه وسیله کنترل کننده امنیتی یا ساده، دستگاه کارت خوان، دستگاه اثرانگشت، دستگاه حضور و غیاب (Access Control)
- نصب باتری Backup و استاپلایزر
- دستی شدن سیستم در مواقع اضطراری

دو درب	تک درب	مدل
TH-3	TH-3	نوع
۲ درب x ۱۳۰ کیلوگرم	۱ درب x ۱۵۰ کیلوگرم	وزن درب
۵۰۰ ~ ۴۵۰۰ میلی متر	۵۰۰ ~ ۲۵۰۰ میلی متر	عرض درب
DC24V 70W BRUSHLESS DC MOTOR		نوع موتور
STANDARD MICRO CONTROLLER		نوع میکرو کنترل
70W		قدرت موتور
AC80V ~ 250V		ولتاژ
-20C ~ +50C		درجه حرارت محیط
۶ میلی متر بر ثانیه	۵۵ میلی متر بر ثانیه	سرعت حرکت
۰ ~ ۲۰ ثانیه		زمان حرکت
نیمه باز و تمام باز		حالت باز شدن

۰۲۱-۴۴۹۲۹۰۱۳
۰۹۱۲-۳۰۳۶۰۸۲



هنگر برای حرکت درب

موتورهای
BRUSHLESS

سنسور بالای درب



ریموت



کلید ۶ حالته



قفل الکتریکی



۰۲۱-۴۴۹۲۹۰۱۳
۰۹۱۲-۳۰۳۶۰۸۲

AD-3



سیستمهای اتوماتیک کشویی دارای مشخصات ذیل می باشند:

این سیستم بدون محدودیت حرکت می باشد و پر قدرت ترین سیستم در میان محصولات KTH است.
این سیستم ها با استفاده از مقطع ریل منحصر به فرد و همچنین غلتک مخصوص بسیار بی صدا و نرم می باشند.

قابلیت ها :

- نصب کلید ۶ حالت که حالت های ذیل را به کاربر ارائه می دهد:
 - ۱- حالت باز ، ۲- حالت نیمه باز ، ۳- فقط خروج ، ۴- فقط ورود ، ۵- قفل ، ۶- اتوماتیک
 - حمل لنگه های درب تا وزن ۱۷۰ kg
 - نصب سیستم امنیتی هشدار دهنده هنگام ورود افراد
 - نصب ریموت همراه با چهار حالت: ۱- باز دائم ، ۲- یکبار باز ، ۳- قفل ، ۴- نیمه باز
 - اتصال به هرگونه وسیله کنترل کننده امنیتی یا ساده، دستگاه کارت خوان، دستگاه اثرا انگشت، دستگاه حضور و غیاب (Access Control)
 - نصب باطری Backup و استپلایزر
 - دستی شدن سیستم در مواقع اضطراری

دو درب	تک درب	مدل
AD-3	AD-3	نوع
۱۵۰ درب x ۲ کیلوگرم	۱۷۰ کیلوگرم	وزن درب
۵۰۰ میلی متر ~ ۲۵۰۰	۵۰۰ ~ ۲۵۰۰ میلی متر	عرض درب
DC24V 75W WORM GEAR MOTOR		نوع موتور
USER-FRINEDLY MICRO CONTROLLER		نوع میکرو کنترل
75W		قدرت موتور
AC80V ~ 250V		ولتاژ
-20C ~ +50C		درجه حرارت محیط
۶۵۰ میلی متر بر ثانیه	۶۰۰ میلی متر بر ثانیه	سرعت حرکت
۰ ~ ۲۰ ثانیه		زمان حرکت
نیمه باز و تمام باز		حالت باز شدن

۰۲۱-۴۴۹۲۹۰۱۳
۰۹۱۲-۳۰۳۶۰۸۲



ترمینال



موتورهای
WORM GEAR



ریموت




کلید ۶ حالت دیجیتال



قفل الکتریکی

دربهای تلسکوپی TH-W2



سیستمهای اتوماتیک کشویی دارای مشخصات ذیل می باشند:

- موتورهای Brushless (بدون نیاز به ذغال) در هسته موتور کار کرد بسیار روان و بدون محدودیت حرکت را دارا می باشد.
- محل هایی که نیاز به ورودی زیاد دارند از سیستمهای تلسکوپی استفاده می شود.
- دربهای تلسکوپی برخلاف دربهای اسلایدینگ چهار درب متحرک دارند و همزمان چهار درب حرکت کرده و ورودی عریضی را به کاربر ارائه می دهند.

قابلیت ها :

- نصب کلید ۶ حالت که حالت های ذیل را به کاربر ارائه می دهد:
 - ۱- حالت باز ، ۲- حالت نیمه باز ، ۳- فقط خروج ، ۴- فقط ورود ، ۵- قفل ، ۶- اتوماتیک
 - حمل لنگه های درب تا وزن 160 kg
 - نصب سیستم امنیتی هشدار دهنده هنگام ورود افراد
 - نصب ریموت همراه با چهار حالت: ۱- باز دائم ، ۲- یکبار باز ، ۳- قفل ، ۴- نیمه باز
 - اتصال به هرگونه وسیله کنترل کننده امنیتی یا ساده، دستگاه کارت خوان، دستگاه اثر انگشت، دستگاه حضور و غیاب (Access Control)
 - نصب باطری Backup و استاپلایزر
 - دستی شدن سیستم در مواقع اضطراری

تلسکوپی ۴ درب	تلسکوپی ۲ درب	مدل
TH-W2	TH-W2	نوع
۴ درب × ۹۰ کیلوگرم	۲ درب × ۱۳۰ کیلوگرم	وزن درب
۳۰۰۰ میلی متر	۵۰۰ میلی متر ~ ۳۰۰۰	عرض درب
DC24V 70W BRUSHLESS DC MOTOR		نوع موتور
STANDARD MICRO-CONTROLLER		نوع میکرو کنترل
70W		قدرت موتور
AC80V ~ 250V		ولتاژ
-20C ~ +50C		درجه حرارت محیط
۶ میلی متر بر ثانیه	۵۵۰ میلی متر بر ثانیه	سرعت حرکت
۰ - ۲۰ ثانیه		زمان حرکت
نیمه باز و تمام باز		حالت باز شدن

۰۲۱-۴۴۹۲۹۰۱۳
۰۹۱۲-۳۰۳۶۰۸۲



ریموت



کلید ۶ حالت



قفل الکترونیکی



دربهای نیم گرد و تمام گرد KTH



تمام گرد	نیم گرد	مدل
TH-5	TH-5	نوع
۱۵۰ کیلوگرم × ۱۴ درب	۱۵۰ کیلوگرم × ۲ درب	وزن درب
۱۰۰۰ میلی متر ~ ۵۰۰ میلی متر	۱۰۰۰ میلی متر ~ ۵۰۰ میلی متر	عرض درب
DC24V 70W BRUSHLESS DC MOTOR		نوع موتور
STANDARD MICRO CONTROLLER		نوع میکرو کنترلر
70W		قدرت موتور
AC80V ~ 250V		ولتاژ
-20C ~ +50C		درجہ حرارت محیط
۵۵۰ میلی متر بر ثانیہ		سرعت حرکت
۰ ~ ۲۰ ثانیہ		زمان حرکت
نیمه باز و تمام باز		حالت باز شدن

۰۹۱۲-۳۰۳۶۰۸۲
۰۲۱-۴۴۹۲۹۰۱۳

قطعات

قفل الکتریکی



باتری Backup



زنگ اعلام ورود افراد



سنسور بالای درب




سنسور بالای درب

سنسور ترکیبی BEA
(سنسور + فتوسل)

کلید Wireless



کلید چند حالت



فتوسل



ریموت



کلید Wireless

٠٢١-٤٤٩٢٩٠١٣

٠٩١٢-٣٠٣٦٠٨٢

