

www.DigiDsc.com
021-44929013
09123036082

پارامتر	کمترین	بیشترین	اولیه	توضیحات
n1	1	5	1	دور آهسته بسته شدن درب ۱
n2	1	5	1	دور آهسته بسته شدن درب ۲
n3	1	5	1	دور آهسته استارت باز شدن درب ۱
n4	1	5	1	دور آهسته استارت باز شدن درب ۲
rP5	0	4	0	نوع عملکرد رله پارکینگ (۰) غیر فعال (۱) روشنایی (۲) قفل برقی (۳) فلاشر چشمک زن (۴) فلاشر ثابت
rP۵	1	600	60	زمانی که رله پارکینگ در حالت روشنایی، روشن می ماند
rP۶	0.3	2.0	1.0	زمان تحریک رله پارکینگ به عنوان قفل برقی
FL5	dis	enb	enb	رله فلاشر چشمک زن
[P5	0	2	0	نوع عملکرد فشار نهایی (۱) فشار بر روی موتور یک (۲) فشار بر روی هر دو موتور
[PL	1	5	1	میزان قدرت موتور در هنگام اعمال فشار نهایی
[P۵	0.0	5.0	1.0	مدت زمان اعمال فشار نهایی

پارامتر	کمترین	بیشترین	اولیه	توضیحات
a1	0.0	99.9	15.0	زمان باز شدن درب ۱
a2	0.0	99.9	15.0	زمان باز شدن درب ۲
[1	0.0	99.9	15.0	زمان بسته شدن درب ۱
[2	0.0	99.9	15.0	زمان بسته شدن درب ۲
A1	0.0	99.9	3.0	زمان دور آهسته در باز شدن درب ۱
A2	0.0	99.9	3.0	زمان دور آهسته در باز شدن درب ۲
b1	0.0	99.9	4.0	زمان دور آهسته در بسته شدن درب ۱
b2	0.0	99.9	4.0	زمان دور آهسته در بسته شدن درب ۲
t1	0.0	99.9	0.0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۱
t2	0.0	99.9	0.0	زمان استارت با دور آهسته در باز شدن درب ۲
c1	0.0	99.9	0.0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۱
c2	0.0	99.9	0.0	زمان استارت با دور آهسته در بسته شدن درب ۲
AC	0	600	60	زمان بسته شدن خودکار
ACF	0	600	15	زمان بسته شدن خودکار پس از فرمان چشمی
aPd	0	60	3	تاخیر بین دو درب هنگام باز شدن
[Ld	0	90	4	تاخیر بین دو درب هنگام بسته شدن
Phd	0.0	4.0	0.6	تاخیر چشمی برای عبور عابر پیاده